



訂購資訊

訂購編號	說明
C8949A	hp deskjet 3325 (含黑色墨水匣、彩色墨水匣、電源線、電話線；Windows 及 Mac 使用指南、PC 及 Mac 印表機軟體光碟)

▼可另行選購的耗材與配件

產品型號	說明
C8737A	hp 27 黑色墨水匣
C8738A	hp 28 彩色墨水匣
hp 相片紙	
C6785A	hp 光面相片紙 A4，30張
Z4366A	hp 3D 鏡面相片紙 4" x 6"，12張 + 4 張樣張
Q1951A	hp 48 年不褪色光面相片紙 A4，30張
Q1953A	hp 48 年不褪色光面相片紙 4x6，30張
Q1954A	hp 特級噴墨專用紙光面相片紙 A4，30張
Q1957A	hp 特級噴墨專用紙光面相片紙 A3，100張

欲購買 hp 產品及耗材的資訊，請和當地的 hp 聯絡，或是最近附近的 hp 授權經銷商聯絡。

hp 辦公室

台灣 (886-2) 2717 8055

惠怡科技股份有限公司

hp 熱心服務專線：(02)2717-0055

服務時間：9:00am—9:00pm (週一至週六)

傳真專線：(02)2714-0276

hp 影像列印網站：<http://image.hp.com.tw>

經銷商位置

hp 產品支援與資訊

有關購買資訊、hp 技術、升級與服務資訊，及 24 小時全天候免費的 <http://support.hp.com.tw> 線上技術支援；請利用選購此購買計畫時為兩年或三年的產品升級服務 (Support Pack)，其它特定的服務資料，請向當地的經銷商。



欲變更各相關資訊，請上 <http://image.hp.com.tw> 查詢。所有其它在此提及的規格與產品名稱均為惠怡公司之註冊商標。本文件若有更新時將不另行通知。
© Hewlett-Packard Company 2002。2002 年 10 月 04 號於台灣出版編號：J961364800

列印方式	熱感噴墨列印			
列印品質	彩色列印解析度 - hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，相片紙列印最佳可達 1200×600 dpi，黑白列印解析度：400×600 dpi			
列印速度*	文件類型	經濟快速模式	一般模式	最佳模式
	黑白文字	8ppm	5ppm	1.5ppm
	混合文字/彩色圖形	6ppm	3ppm	1ppm
	全真彩色	2.5ppm	1ppm	0.5ppm
	4×6 英寸彩色相片	n.a	n.a	0.5ppm
適用紙張範圍	紙張：普通紙、噴墨紙、相片紙、光面紙；A4 210×297mm；A5 148×210mm；letter 216×279mm；legal 216×356mm；executive 184×267mm；B5-Jis 182×257mm 信封：US No.10 105×241mm；A2 invitation 111×146mm；DL 110×220mm；C6 114×162mm 投影片：A4 210×297mm；letter 216×279mm 標籤：A4 210×297mm；letter 216×279mm 索引卡片：102×152mm；127×203mm；A6 card 105×148.5mm；日式明信片 100×148mm 相片紙：102×152mm（含兩側鎖縫線） 自訂尺寸：寬度：77 至 216mm；長度：177 至 356mm			
連續紙張厚度	信紙：70 至 90 g/m ² ；一般紙：70 至 90 g/m ² 信封：70 至 90 g/m ² ；卡片：最厚達 200 g/m ²			
紙張處理	單張：達100張；信封：達10張；卡片：達30張；管卡：達20張；投影片：達30張；標籤：達20張(A4)；相片紙：達30張；出紙匣容量：最高50張			
印量	每月 350 頁			
體積(寬×高×長)	422mm×142mm×182mm			
重量	2.04kg			
處理器	96MHz			
記憶體	768KB 內建隨機存取記憶體			
介面與連結	USB 2.0 Full Speed 介面(配備 USB 之 PC 及 Macintosh™)			
印表機語言	Lidi(Lightweight Imaging Device Interface Language)			
電源需求	電力供應：輸入電壓 100-240 VAC±10%；50/60 Hz±2Hz			
耗電量	非列印時平均 8w；列印時平均 23w			
操作環境	操作溫度：15 °C 至 35 °C，20% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 最高溫度：10 °C 至 35 °C，15% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 保存溫度：-40 °C 至 60 °C ISO 9296 噪音等級：聲量 LwAd：5.8 分貝 聲壓 1pAm：47 分貝			
系統基本需求	預安裝 CD-ROM 光碟機或網路 Windows XP Home and Professional：Pentium® 233MHz，64MB RAM Windows 2000 Professional：Pentium® 133MHz，64 MB RAM Windows ME - 98：Pentium® 166MHz，32MB RAM Mac OS X，9.x 及 10.1：128MB RAM			
軟體相容性	Microsoft Windows (XP Home and professional，ME，2000 professional，98)；Mac OS X，9.x 及 10.1			



Microsoft Windows



文字和彩色圖形混合



4"x6" 彩色照片



全頁彩色圖

以上圖例與標準代表測試文件類型

*代表測試值，實際速度因紙張與配置、軟體與列印環境而有所不同。